

1	<p>Water boiler with dry heating element, 50l</p> <p>Type: electric, storage Type of mounting: wall-mounted Method of mounting: vertical Volume: 50l Piping: lower Case material: painted steel Inner coating of the tank: enamel containing zirconium Type of heating element: dry Control: mechanical</p> <hr/> <p>Водонагрівач (бойлер), 50л, з сухим ТЕНом</p> <p>Тип: електричний накопичувальний Тип установки: настінний Спосіб монтажу: вертикальний Об'єм, л: 50 Підведення труб: нижнє Матеріал корпусу: пофарбована сталь Внутрішнє покриття баку: емаль з вмістом цирконію Тип ТЕНу: сухий Керування: механічне</p>	3	шт.
2	<p>Water boiler with dry heating element, 80l</p> <p>Type: electric, storage Type of mounting: wall-mounted Method of mounting: vertical Volume: 80l Piping: lower Case material: painted steel Inner coating of the tank: enamel containing zirconium Type of heating element: dry Control: mechanical</p> <hr/> <p>Водонагрівач (бойлер), 80л, з сухим ТЕНом</p> <p>Тип: електричний накопичувальний Тип установки: настінний Спосіб монтажу: вертикальний Об'єм, л: 80 Підведення труб: нижнє Матеріал корпусу: пофарбована сталь Внутрішнє покриття баку: дрібнодисперсійна емаль з вмістом цирконію Потужність, кВт: 1,5 Керування: механічне</p>	9	шт.
	<p>Water boiler with dry heating element, 100l</p> <p>Type: electric, storage</p>		

3	<p>Type of mounting: wall-mounted Method of mounting: vertical Volume: 100l Piping: lower Case material: painted steel Inner coating of the tank: enamel containing zirconium Type of heating element: dry Control: mechanical</p> <hr/> <p>Водонагрівач (бойлер), 100л, з сухим ТЕНом</p> <p>Тип: електричний накопичувальний Тип установки: настінний Спосіб монтажу: вертикальний Об'єм, л: 100 Підведення труб: нижнє Матеріал корпусу: пофарбована сталь Внутрішнє покриття баку: дрібнодисперсійна емаль з вмістом цирконію Тип ТЕНу: сухий Керування: механічне</p>	14	шт.
4	<p>Portable oil-filled electric radiator</p> <p>Auto shut-off: yes Group: oil-filled Q-ty of elements: 10 Heated area, sq.m.: min 32 Control: mechanic Method of mounting: mobile</p> <hr/> <p>Електрорадіатор масляний</p> <p>Автоматичне вимкнення при перекиданні: Так Група: масляний Кількість секцій: 10 Потужність, кВт: 2,0 Опалювана площа, м²: 32 Тип керування: Механічне Тип установки: Мобільний</p>	83	шт.
5	<p>Bimetal radiators, 10 elements + mounting brackets</p> <p>Test pressure, atm.: 150 Working pressure, atm.: 100 Volume, l: min 2 Method of manufacture: casting Max. temperature, 0C: 135 Q-ty of elements: 10 Thread in the section: 1 inch</p> <hr/> <p>Радіатор біметалічний, 10 секцій</p>	32	шт.

	<p>Випробувальний тиск, атм: 150 Робочий тиск, атм: 100 Об'єм, л: 2 Спосіб виробництва: лиття Максимальна температура теплоносія, °С: 135 Кількість секцій: 10 Різьба на секції: 1 дюйм</p>		
6	<p>Diesel generator 10kW, 3 phases + oil 1L</p> <p>Technical specification Arrangement: cased Reserve power, kW: 10 Nominal power, kW: 9.5 Type of alternator: synchronous Q-ty of phases: 3 phases (220V/380V) Voltage: 220V Frequency: 50Hz AVR: yes Cooling: fluid Counter moto-hours: yes Engine type: Diesel generator Rotation speed, rev/min.: 3,000 Oil capacity in engine, l: 2.3 Startup type: electric Oil: desirable Transportation wheels: desirable Warranty service: min 12 month</p> <hr/> <p>Генератор дизельний трифазний потужність 10 кВт + масло (1 л)</p> <p>Технічні характеристики: Виконання: в кожусі Резервна потужність, кВт: 10 Номинальна потужність, кВт: 9,5 Тип альтернатора: синхронний Кількість фаз: трифазний (220В/380В) Напруга, В: 220 Частота, Гц: 50 АВР (автоматика): Так Охолодження: рідинне Лічильник мото-годинника: Так Тип двигуна: дизельний генератор Частота обертання, об/хв: 3000 Ємність масла в двигуні, л: 2,3 Тип пуску: електростарт Масло: бажано Коліщатка для транспортування: бажано</p>	2	шт.
7	<p>Diesel generator 6kW, 3 phases + oil 1L + transportation wheels</p> <p>Startup type: manual/electric Q-ty of phases: 3 phases Max power, kW: 6.5</p>	9	шт.

Nominal power, kW: 6
Type of generator: synchronous
Fuel consumption, l/hour: 1-1.2
Nominal voltage: 230/400V
Rated current: 10A
Frequency: 50Hz
Engine: Diesel, 4-stroke
Engine capacity: not less 8 kW
Fuel: Diesel
Sockets: 1x16A, 1x16A (3ph)
Running time at 50% load: min 12 hours
Oil: desirable
Transportation wheels: desirable
Service repair: yes
Official Dealership in Ukraine: min 10 years
Service Centers in Ukraine (preferable in the East): are required

Генератор дизельний трифазний потужність 6 кВт + масло (1л) + коліщатка для транспортування

Система пуску: ручна / електро
Кількість фаз: трифазний
Максимальна потужність, кВт: 6,5
Номинальна потужність, кВт: 6
Генератор: синхронний
Витрата палива, л/год: 1-1.2
Номинальна напруга, 230/400V
Номинальний струм, А10
Частота, Гц: 50
Двигун: дизельний 4-тактний
Максимальна потужність двигуна: не менше кВт: 8
Паливо: дизель
Розетки: 1x16A, 1x16A (3 ф)
Час роботи при навантаженні 50%: 12 годин
Масло: бажано
Коліщатка для транспортування: бажано
Сервісний ремонт: так
Офіційний дилер в Україні: мінімум 10 років
Сервісні центри в Україні (бажано на сході): необхідні